

コールドテーブル購入に係る仕様書

この仕様書は、那須南病院（以下「病院」という。）がコールドテーブルを購入・設置するために必要な事項を示すものである。

1 物品名及び数量

コールドテーブル 2台

2 納入場所

栃木県那須烏山市中央3丁目2番13号
南那須地区広域行政事務組合立那須南病院

3 納入期限

令和4年8月31日までとする。

4 購入内容

（1）仕様

- ① 外形寸法は、W1800×D750×H800mm であること。
- ② 定格内容積は 545ℓ 以上であること。
- ③ 電源は単相 100V であること。
- ④ 電源プラグはL形形状であること。
- ⑤ 庫内温度制御はマイコン制御であり、デジタル温度表示であること。
- ⑥ 制御温度は－6～12℃で調整可能であること。
- ⑦ 外装はステンレス鋼板、亜鉛鋼板（後板・底板）であること。
- ⑧ 内装はステンレス鋼板であること。
- ⑨ 庫内は中柱の無い収納方式であること。
- ⑩ 冷却方式は強制対流式であること。
- ⑪ 除霜方式はヒータ方式であり、マイコン制御であること。
- ⑫ 冷却器等制御機器は左側仕様であること。
- ⑬ 標準装備として、棚網、棚網受け、ドレンホース等が装備されていること。

（2）現場の状況により、主要な機器の構成に含まれてない軽微な器具等がある場合は、正常稼働を図ることを前提に対応すること。

（3）設置調整費用、納入に係る費用、既存機器の撤去引取費用等は、全て納入業者の負担とする。

撤去機器・・・コールドテーブル（ホシザキ製）SUR-F1871SA 1台
コールドテーブル（ホシザキ製）RT-180SDC-ML 1台

5 入替作業等における注意事項

（1）入替方法及び留意点

- ① 作業を行う際、業務に影響を及ぼす場合、又は及ぼす恐れがある場合は、事前に現場の病院職員の指示に従うこと。（音、振動、臭い、粉塵など。）

- ② 機器の設置作業については、厨房業務終了後となりますので、日時等を病院と打合せのうえで集中的に実施すること。
- ③ 搬入・搬出に伴う、車両の駐車場所、搬入・搬出場所及び経路等については病院と打合せを行い、病院の指示に従うこと。
- ④ 機器入替時は、撤去機器、納入機器（機器銘板を含む）の写真を撮影し提出すること。
- ⑤ 作業において、病院施設に重大な損失等を与えた場合は、病院と協議のうえ至急原状回復を行うこと。
- ⑥ 患者（家族含む。）と不要な会話は厳に慎み、また、挙動不審な行為は厳禁とする。
- ⑦ 作業終了後は、使用方法について現場の職員によく説明すること。
- ⑧ 病院は敷地内禁煙であるため、業務従事者もこれに従うこと。（車両内も含む。）
- ⑨ 病院内作業において知り得た個人情報などを病院の院外院内問わず口外してはならない。その職を解かれた場合も同様とする。

（２）服装

納入業者の作業員はネームプレートを身につけるか、社名入りの制服を着用し、身だしなみに注意すること。

6 保証

調達物品の保証期間中に発生した故障で、納入業者の業務上の不備によると認められる故障及び発注者の過失によらない故障は、速やかに無償で修復すること。

なお、納入業者の業務上の不備と認められる故障は、当該保証期間終了後も無償で修復を行うこと。

7 その他

- （１）この仕様書に定めのない事項については、その都度、病院と納入業者とが協議して取り決めるものとする。
- （２）見積書の提出にあたって知り得た内容については、守秘義務を課す。
- （３）提出された書類は返却しない。